



ALED 3

Alarma de tensión a distancia

Detectores de potencial a distancia tomando como señal el campo eléctrico existente en las proximidades de los cuerpos energizados. La alarma está calibrada sobre el valor de 1KV-m como valor límite de peligro para el usuario. Así se consigue que actúe cuando el aparato a la distancia de seguridad para cualquier nivel de tensión de la instalación. Su principal aplicación es en celdas o líneas de media tensión en donde en caso de una mala maniobra al abrir la celda o subir al poste el equipo emitirá su señal acústica antes de transponer la distancia mínima de seguridad. El equipo se provee en ambas versiones con clip para sujeción al cinturón, vincha y velcro para montaje en casco de seguridad. ALED - Alarma de línea energizada



Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-4003-0	ALED-3	Alarma de línea energizada

Datos técnicos

CARACTERISTICA	ALED 3
Nivel de tensión de operación	>110V
Frecuencia	15-150 Hz
Umbral de detección	-1KV/m
Distancia típica de detección	6,6KV - 0,70 m / 33KV - 1,6 m / 132KV - 3 m
Alimentación	Pilas AAA x 2
Uso interior / exterior	SI
Incluye elementos de fijación a cinto y casco	SI
Botón de TEST - indicador de batería autoencendido (no posee botón de encendido)	SI