



Detectores de tensión

SEGURIDAD

CC-265

Detectores de presencia / ausencia de tensión para alta tensión modelo CC265 acoplables a pértigas de maniobra y telescópicas.

- *Acorde a los requerimientos de la IEC 61243-1
- *Auto-test incorporado rojo para indicar correcto funcionamiento del equipo, verde temporizado para indicar correcto de alimentación
- *Excelente visualización para el operador mas posibilidad de visualización en 360 grados!
- *Electrodo de contacto intercambiable a rosca
- *No poseen llaves de encendido, ni piezas móviles
- *Señal acústica y luminosa de alta intensidad
- *Batería estándar de 9V incluida
- *Uso interior / exterior
- *Incluye gancho de contacto CC-ANT-200
- *Incluye estuche de transporte
- *Acople Hexagonal /universal

IEC 61243-1

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-0505-*	CC265 120-245	Detector de tensión para líneas de AT de 120 a 245 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia
12-0506-*	CC260 225-550	Detector de tensión para líneas de AT de 225 a 550 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia (*)

(*) esta version no cumple con la IEC61243-1

* Agregar a todos los códigos de detectores el tipo de acople requeridos

- 1 acople hexagonal
- 2 acople universal

Otros rangos de detección consultar.

Datos técnicos

CARACTERISTICA	CC265
Nivel de tensión de operación	110-245 / 225-550 KV
Frecuencia	50 - 60 Hz
Señal audible	60 dB(A)/2m
Condiciones de temperatura	clase N (IEC 61243-1) (-25 a 55°C)
Alimentación	Batería 9V - tipo 6 LR61
Uso interior / exterior	SI
Boton de TEST	SI
autoencendido (no posee botón de encendido)	SI
Peso	680 grs



acople hexagonal



acople universal