



## Detectores de tensión

### SEGURIDAD

## CC-765

### Detectores de tensión por contacto

Detectores de presencia / ausencia de tensión para media y alta tensión modelo CC765 acoplables a pértigas de maniobra y telescópicas.

- \*Acorde a los requerimientos de la IEC 61243-1
- \*Auto-test incorporado rojo para indicar correcto funcionamiento del equipo, verde temporizado para indicar correcto de alimentación
- \*Excelente visualización para el operador mas posibilidad de visualización en 360 grados!
- \*Electrodo de contacto intercambiable a rosca
- \*No poseen llaves de encendido, ni piezas móviles
- \*Señal acústica y luminosa de alta intensidad
- \*Batería estándar de 9V incluida
- \*Uso interior / exterior
- \*Incluye estuche de transporte
- \*Acople Hexagonal /universal



### IEC 61243-1

#### Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-0501-*	CC765 5.5-20	Detector de tensión para líneas de MT de 5.5 a 20 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia
12-0502-*	CC765 10-36	Detector de tensión para líneas de MT de 10 a 36 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia
12-0504-*	CC765 44-132	Detector de tensión para líneas de AT de 44 a 132 KV, uso interior, exterior. Marca CATU, origen Francia

\* Agregar a todos los códigos de detectores el tipo de acople requeridos

- 1 acople hexagonal

- 2 acople universal

Otros rangos de detección consultar.

CARACTERISTICA	CC765
Nivel de tensión de operación	5.5-20/ 10-36 / 44-132 KV
Frecuencia	50 - 60 Hz
Señal audible	60 dB(A)/2m
Condiciones de temperatura	clase N (IEC 61243-1) (-25 a 55°C)
Alimentación	Batería 9V - tipo 6 LR61
Uso interior / exterior	SI
Boton de TEST	SI
autoencendido (≠)	SI
Peso	350 grs



acople hexagonal

acople universal