



Detectores de tensión

SEGURIDAD

MS-918L

Detector de baja tensión

Detectores de presencia / ausencia de tensión para baja tensión modelo MS-918L acoplables a prolongadores de puntas de contacto.

- *Acorde a los requerimientos de la IEC 61243-3 y la EN 50110-1
- *control de niveles de tensión de 12 a 1000V
- *Excelente visualización para el operador mas posibilidad de visualización en 360 grados!
- *Control de continuidad en circuitos sin tensión
- *Identificación unipolar de la fase
- *Señal acústica y luminosa de alta intensidad
- *Batería estándar 2 x AAA incluida
- *Control de rotacion de fase por método de 2 cables
- *Se suministra en blister plástico

IEC 61243-3 EN 50110-1



12-6236-0

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
12-6236-0	MS-918L	Detector de tensión para BT de 12 a 1000 V. Marca CATU, origen Francia
12-6222-0	MS-8013	2 antenas de 0,50m prolongadoras para DETEX-918L Marca CATU, origen Francia

Datos técnicos

CARACTERISTICA	MS-918L
Nivel de tensión de operación	12 a 1000V
Frecuencia	50 - 60 Hz
Señal audible	SI
Condiciones de temperatura	clase N (IEC 61243-1) (-25 a 55°C)
Alimentación	2 x AAA 1,5V
Uso interior / exterior	SI
Diodo de iluminacion (linterna)	SI
Protección	IP 65
Peso	210 grs



12-6222-0