



## PT-800

### Puesta a tierra para cámaras de MT

Equipo de puesta a tierra PT800/810 para utilización en cámaras de media tensión, con capacidad de lcc de hasta 22 kA/1s. Se suministran con morsetos de ajuste bayoneta o bien ojal para operación con pértiga gancho retráctil.

Se proveen completos con caja plástica para transporte, morseto de puesta a tierra y conector de trifurcación



IEC 61230

#### Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIPCION
13-1111-4	PT-800B	Equipo puesta a tierra para cámaras de MT acople bayoneta de lcc 13kA/1s
13-1112-4	PT-810B	Equipo puesta a tierra para cámaras de MT acople bayoneta de lcc 22kA/1s

indicar -5 (en lugar de -4) para solicitar acople ojal para uso con pértiga retráctil

#### Composición y características

CANTIDAD	COMPONENTE
3	Morseto ajuste a bayoneta M-PTO
1	Morseto de tierra modelo M-MT43
3	Cable de conexión morseto - trifurcación de 50 mm <sup>2</sup> x 1,2 mts de largo (vaina PVC)
1	Conector de trifurcacion modelo TRF-50/50
1	Cable de conexión trifurcación - morseto tierra de 50 mm <sup>2</sup> x 3,5 mts (cable vaina PVC)
1	Caja plastica portaequipo modelo CP800
Opcional	13-1112-4 /-5 Puesta a tierra PT810 pero con cable morseto-trifurcación de 70 mm <sup>2</sup> y 70 mm <sup>2</sup> entre trifurcación. Equipo para 22kA/1s

