



Pértigas Telescópicas

SEGURIDAD

CE

Pértigas Telescopicas

Pértigas telescópicas con cabezal universal, según norma IEC 62193, Prácticas y fácilmente transportables en vehículos chicos, construidas con tubos aislados de PRFV según normas IEC61235

Marca CATU origen Francia.

Cada pértiga incluye el cabezal desconectador en aluminio modelo 11-5306-2. No incluye funda.

IEC 61235

Cómo solicitarlo

CODIGO	MODELO	DESCRIP- CION	tensión replegada/ abierta	TRAMOS	longitud replegada	PESO
11-3113-2	CE-3-24K	Pértiga Telescópica 0,80 mts	36 KV	2	0,56 m	0,65 kg
11-3114-2	CE-4-21K	Pértiga Telescópica 2,00 mts	36/90 KV	2	1,20 m	1,50 kg
11-3115-2	CE-4-30K	Pértiga Telescópica 3,00 mts	60/150 KV	2	1,75 m	2,00 kg
11-3108-2	CE-5-50K	Pértiga Telescópica 5 mts	220 KV	4	1,46 m	1,90 kg
11-3109-2	CE-5-60K	Pértiga Telescópica 6,4 mts	220 KV	5	1,51 m	2,50 kg
11-3110-2	CE-5-70K	Pértiga Telescópica 7,8 mts	220 KV	6	1,56 m	3,30 kg
11-3111-2	CE-5-90K	Pértiga Telescópica 9,25 mts	220 KV	7	1,61 m	4,20 kg
11-3112-2	CE-5- 105K	Pértiga Telescópica 10,75 mts	220 KV	8	1,66 m	5,40 kg

- Todas las pértigas telescópicas incluyen el cabezal desconectador 11-5306-2
- Las pértigas no incluyen fundas

