



Terminaciones tripolares termoretractables

DISTRIBUCIÓN - SUBTERRÁNEA

Serie EUETH Tp ...



12 / 17,5 / 24 / 36 kV

**Terminaciones tripolares interiores (EUETH Tp ...)
o exteriores (EUETH Tp ...) termoretractables.**

MT

Normas

Cables

IEC 502

Terminaciones

HD 629.1.S2

IEC 61442

IEC 60502-4

Uso:

*Cables tripolares con aislante sintético con fases metálicas.

*Cables tripolares con pantalla de hilos de cobre, con o sin armadura.

*Cables tripolares con pantalla en cinta metálica, con o sin armadura: utilizar el conjunto de puesta a tierra añadido "K" a la ref.)

*Capacidad: 25 a 300 mm² (para otras especificaciones de cables y otros niveles de tensión: consultarnos).

Componentes:

*Tubo reducido de campos.

*Protección exterior termoretractable resistente al "tracking".

*Terminales suministrados o no según las referencias.



Con conjunto de puesta a tierra





Terminaciones tripolares termoretractables

DISTRIBUCIÓN - SUBTERRÁNEA

Terminaciones tripolares interiores termoretractables con terminales

MT

Normas

IEC 61238-1 (Clase A)

ANSI C119.4

REFERENCIA	SECCIÓN (mm ²)	L (mm)	TENSIÓN ASIGNADA (kV)
EUITH Tp12 25-95 CM 450	25 - 95		
EUITH Tp12 70-150 CM 450	70 - 150	450	
EUITH Tp12 120-240 CM 450	120 - 240		
EUITH Tp12 25-95 CM 850	25 - 95		
EUITH Tp12 70-150 CM 850	70 - 150	850	6 / 10 (12)
EUITH Tp12 120-240 CM 850	120 - 240		
EUITH Tp12 25-95 CM 1200	25 - 95		
EUITH Tp12 70-150 CM 1200	70 - 150	1.200	
EUITH Tp12 120-240 CM 1200	120 - 240		
EUITH Tp17,5 25-95 CM 450	25 - 95		
EUITH Tp17,5 70-150 CM 450	70 - 150	450	
EUITH Tp17,5 120-240 CM 450	120 - 240		
EUITH Tp17,5 25-95 CM 850	25 - 95		
EUITH Tp17,5 70-150 CM 850	70 - 150	850	8,7 / 15 (17,5)
EUITH Tp17,5 120-240 CM 850	120 - 240		
EUITH Tp17,5 25-95 CM 1200	25 - 95		
EUITH Tp17,5 70-150 CM 1200	70 - 150	1.200	
EUITH Tp17,5 120-240 CM 1200	120 - 240		
EUITH Tp24 25-95 CM 450	25 - 95		
EUITH Tp24 70-150 CM 450	70 - 150	450	
EUITH Tp24 120-240 CM 450	120 - 240		
EUITH Tp24 25-95 CM 850	25 - 95		
EUITH Tp24 70-150 CM 850	70 - 150	850	12 / 20 (24)
EUITH Tp24 120-240 CM 850	120 - 240		
EUITH Tp24 25-95 CM 1500	25 - 95		
EUITH Tp24 70-150 CM 1500	70 - 150	1.500	
EUITH Tp24 120-240 CM 1500	120 - 240		
EUITH Tp36 25-95 CM 650	25 - 95		
EUITH Tp36 70-150 CM 650	70 - 150	650	
EUITH Tp36 120-240 CM 650	120 - 240		
EUITH Tp36 25-95 CM 1200	25 - 95		
EUITH Tp36 70-150 CM 1200	70 - 150	1.200	18 / 30 (36)
EUITH Tp 36 120-240 CM 1200	120 - 240		
EUITH Tp36 25-95 CM 1500	25 - 95		
EUITH Tp36 70-150 CM 1500	70 - 150	1.500	
EUITH Tp36 120-240 1500	120 - 240		

Terminales de apriete mecánico suministrados



H 13



H 17

(25-95 mm²)

(70-150 mm²)
(120-240 mm²)





Terminaciones tripolares termoretractables

DISTRIBUCIÓN - SUBTERRÁNEA

Terminaciones tripolares exteriores termoretractables con terminales

Terminales de apriete mecánico suministrados



(25-95 mm²)



(70-150 mm²)
(120-240 mm²)

REFERENCIA	SECCIÓN (mm ²)	L (mm)	LÍNEA DE FUGA Lf (mm)	TENSIÓN ASIGNADA (kV)
EUETH Tp12 25-95 CM 450	25 - 95			
EUETH Tp12 70-150 CM 450	70 - 150	450	520	
EUETH Tp12 120-240 CM 450	120 - 240			
EUETH Tp12 25-95 CM 850	25 - 95			
EUETH Tp12 70-150 CM 850	70 - 150	850	920	6 / 10 (12)
EUETH Tp12 120-240 CM 850	120 - 240			
EUETH Tp12 25-95 CM 1200	25 - 95			
EUETH Tp12 70-150 CM 1200	70 - 150	1.200	1.270	
EUETH Tp12 120-240 CM 1200	120 - 240			
EUETH Tp17,5 25-95 CM 450	25 - 95			
EUETH Tp17,5 70-150 CM 450	70 - 150	450	590	
EUETH Tp17,5 120-240 CM 450	120 - 240			
EUETH Tp17,5 25-95 CM 850	25 - 95			
EUETH Tp17,5 70-150 CM 850	70 - 150	850	990	8,7 / 15 (17,5)
EUETH Tp17,5 120-240 CM 850	120 - 240			
EUETH Tp17,5 25-95 CM 1200	25 - 95			
EUETH Tp17,5 70-150 CM 1200	70 - 150	1.200	1.340	
EUETH Tp17,5 120-240 CM 1200	120 - 240			
EUETH Tp24 25-95 CM 450	25 - 95			
EUETH Tp24 70-150 CM 450	70 - 150	450	590	
EUETH Tp24 120-240 CM 450	120 - 240			
EUETH Tp24 25-95 CM 850	25 - 95			
EUETH Tp24 70-150 CM 850	70 - 150	850	990	12 / 20 (24)
EUETH Tp24 120-240 CM 850	120 - 240			
EUETH Tp24 25-95 CM 1500	25 - 95			
EUETH Tp24 70-150 CM 1500	70 - 150	1.500	1.640	
EUETH Tp24 120-240 CM 1500	120 - 240			
EUETH Tp36 25-95 CM 650	25 - 95			
EUETH Tp36 70-150 CM 650	70 - 150	650	930	
EUETH Tp36 120-240 CM 650	120 - 240			
EUETH Tp36 25-95 CM 1200	25 - 95			
EUETH Tp36 70-150 CM 1200	70 - 150	1.200	1.480	18 / 30 (36)
EUETH Tp36 120-240 CM 1200	120 - 240			
EUETH Tp36 25-95 CM 1500	25 - 95			
EUETH Tp36 70-150 CM 1500	70 - 150	1.500	1.780	
EUETH Tp36 120-240 CM 1500	120 - 240			

MT

Normas

IEC 61238-1 (Clase A)
ANSI C119.4



EUETH Tp17,5 ... CM ...
EUETH Tp24 ... CM ...



EUETH Tp12 ... CM ...



EUETH Tp36 ... CM ...